

1. Lavadoras extratoras de estrutura fixa

UW45, UW65, UW85

Recursos e benefícios

- Controle UniLinc com extração de 400 G (UW45, 65) e extração de 300 G (UW85)
- Tecnologia de economia de água e redução dos tempos de ciclo de enxágue
- Construção industrial projetada para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Dreno duplo (UW85)
- Conexão de sabão líquido
- Aquecimento elétrico ou a vapor
- Estrutura em aço superdimensionada
- Tambor e tubo em aço inoxidável
- Os suportes perfurados do cilindro maximizam a ação de lavagem

Opções

- Controle M30 (microcomputador programável)
- 5 dispensadores de sabão



ESPECIFICAÇÕES	UW45			UW65			UW85	
Capacidade - kg (lb)	21 (45)			28 (65)			37 (85)	
Diâmetro do cilindro - mm (pol.)	787 (31)			787 (31)			914 (36)	
Profundidade do cilindro - mm (pol.)	422 (16 5/8)			561 (22 1/8)			559 (22)	
Volume do cilindro - litros (pés cúbicos)	185 (7.3)			246 (9.7)			368 (13)	
Largura - mm (pol.)	867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			1019 (40 1/8)	
Profundidade - mm (pol.)	1126 (44 21/64)			1266 (49 53/64)			1308 (51 1/2)	
Altura - mm (pol.)	1637 (64 43/100)			1637 (64 43/100)			1755 (69 2/25)	
Tamanho de abertura da porta - mm (pol.)	452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			533 (21)	
Parte inferior da porta até o chão - mm (pol.)	713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			713 (28 3/32)	
Tamanho do motor - kW (HP)	3.7 (5)			3.7 (5)			5.6 (7.5)	
Opções de controle	M30		UniLinc™	M30		UniLinc™	M30	UniLinc™
Número total de velocidades	L Sp	M Sp	V Sp	L Sp	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp
	5	6	9	5	6	9	6	8
Veloc. do cilindro - RPM (Força G)	30 (0.40)			30 (0.40)			28 (.40)	
Suave	30 (0.40)			30 (0.40)			28 (.40)	
Lavagem	42 (.78)			42 (.78)			39 (.78)	
Distribuição	75 (2.5)			75 (2.5)			70 (2.5)	
Extração muito baixa	248 (27)			248 (27)			230 (27)	
Extração baixa	477 (100)			477 (100)			443 (100)	
Extração média	674 (200)			674 (200)			626 (200)	
Extração alta	754 (250)			754 (250)			700 (250)	
Extração muito alta	826 (300)			826 (300)			766 (300)	
Extração ultra-alta	954 (400)			954 (400)			—	
Diâmetro do dreno - mm (pol.)	76 (3)			76 (3)			1 @ 76 (3)	
Conexão de vapor - mm (pol.)	13 (1/2)			13 (1/2)			13 (1/2)	
Conexão de entrada de água - mm (pol.)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)
Dimensões com a embalagem - mm (pol.)	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)	
Largura	945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			1097 (43 3/16)	
Profundidade	1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			1570 (61 13/16)	
Altura	1650 (65)			1650 (65)			1763 (69 3/8)	
Peso líquido - kg (lb)	490 (1080)			499 (1100)			757 (1670)	
Peso padrão com a embalagem - kg (lb)	508 (1120)			522 (1150)			780 (1720)	
Peso com a embalagem de engradado - kg (lb)	567 (1250)			581 (1280)			848 (1870)	
Aprovações de agências*	ETL, CE			ETL, CE			cETLus, CE	

1. Lavadoras extratoras de estrutura fixa

UW105, UW130, UW160

Recursos e benefícios

- Controle UniLinc para extração de 300 G
- Tecnologia de economia de água e redução dos tempos de ciclo de enxágue
- Construção industrial projetada para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Dreno duplo
- Conexão de sabão líquido
- Aquecimento elétrico ou a vapor
- Estrutura em aço superdimensionada
- Tambor e tubo em aço inoxidável
- Os suportes perfurados do cilindro maximizam a ação de lavagem

Opções

- Controle M30 (microcomputador programável) - (UW105 130)
- 5 dispensadores de sabão



ESPECIFICAÇÕES		UW105		UW130		UW160	
Capacidade - kg (lb)		45 (105)		56 (130)		68 (160)	
Diâmetro do cilindro - mm (pol.)		914 (36)		1067 (42)		1067 (42)	
Profundidade do cilindro - mm (pol.)		686 (27)		622 (24 1/2)		762 (30)	
Volume do cilindro - litros (pés cúbicos)		450 (15.9)		555 (19.6)		682 (24.1)	
Largura - mm (pol.)		1090 (40 3/25)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)	
Profundidade - mm (pol.)		1435 (56 1/2)		1384 (54 1/2)		1524 (60)	
Altura - mm (pol.)		1755 (69 2/25)		1932 (76 1/20)		1932 (76 1/20)	
Tamanho de abertura da porta - mm (pol.)		533 (21)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)	
Parte inferior da porta até o chão - mm (pol.)		713 (28 3/32)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)	
Tamanho do motor - kW (HP)		5.6 (7.5)		7.5 (10)		7.5 (10)	
Opções de controle		M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	UniLinc™	
Número total de velocidades		M Sp	V Sp	M Sp	V Sp	V Sp	
		6	8	6	8	8	
Veloc. do cilindro - RPM (Força G)	Suave	28 (.40)	28 (.40)	26 (.40)	26 (.40)	26 (.40)	
	Lavagem	39 (.78)	39 (.78)	36 (.77)	36 (.77)	36 (.77)	
	Distribuição	70 (2.5)	70 (2.5)	65 (2.5)	65 (2.5)	65 (2.5)	
	Extração muito baixa	230 (27)	230 (27)	213 (27)	213 (27)	213 (27)	
	Extração baixa	443 (100)	443 (100)	410 (100)	410 (100)	410 (100)	
	Extração média	626 (200)	626 (200)	579 (200)	579 (200)	579 (200)	
	Extração alta	—	700 (250)	—	648 (250)	648 (250)	
	Extração muito alta	—	766 (300)	—	710 (300)	710 (300)	
	Extração ultra-alta	—	—	—	—	—	
Diâmetro do dreno - mm (pol.)		1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	
Conexão de vapor - mm (pol.)		13 (1/2)		19 (3/4)		19 (3/4)	
Conexão de entrada de água - mm (pol.)		2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	
Dimensões com a embalagem - mm (pol.)	Largura	1097 (43 3/16)		1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)	
	Profundidade	1570 (61 13/16)		1646 (64 13/16)		1646 (64 13/16)	
	Altura	1763 (69 3/8)		1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)	
Peso líquido - kg (lb)		771 (1700)		925 (2040)		939 (2070)	
Peso padrão com a embalagem - kg (lb)		794 (1750)		953 (2100)		966 (2130)	
Peso com a embalagem de engradado - kg (lb)		862 (1900)		1025 (2260)		1039 (2290)	
Aprovações de agências*		cETLus, CE		cETLus, CE		cETLus, CE	

A UniMac se reserva o direito de alterar as máquinas e especificações deste folheto a qualquer momento, sem aviso prévio. Os detalhes e as fotografias são somente para fins informativos e não são obrigatórios.